



Technische Daten Sylvania LED-Spot  
Start 6W 610lm 100D - 827-830-840  
CCT | Ausschnitt 68mm - IP65

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255254                       |
| EAN                                     | 5410288055657                |
| Marke                                   | Sylvania                     |
| Herstellername                          | ST SPT 610LM 3CCT IP65 WHITE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 68000                        |

Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 65                          |
| Watt                         | 6                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 610                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102                         |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100          |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Einbau                        |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Andere                        |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor    | >0.60                         |
| Schwenkbar         | Nein                          |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 47 |
| Höhe (mm)        | 47 |
| Durchmesser (mm) | 87 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour