



Technische Daten Philips LED Panel  
CoreLine RC132V 22/31W 2900-4300lm  
- 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<22 - Wählbare Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249722                                   |
| EAN                                     | 8720169749900                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                   |
| Produktserie                            | CoreLine                                 |

## Technische Informationen

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                                        |
| Watt                     | 31                                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                               |
| Farbcode                 | 835 Warmweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3500 Warmweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                 |
| Helle Farbe              | Weiß                                        |
| Farbsteuerung            | CCT                                         |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4300                                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 62      |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour